

## Technisches Datenblatt

|                                     |      | Wörth                                                                    | Zorbau                                  |
|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Arbeitsbreite WPA</b>            |      | 3.350 mm                                                                 | 2.800 mm                                |
| <b>Mindestauftragsgrößen</b>        |      | 200 QM                                                                   |                                         |
| <b>Standard-Wellenarten</b>         |      | Bei Auftragsmengen kleiner 200 QM erfolgt automatische Stückzahlerhöhung |                                         |
| <b>Sonder-Wellenarten</b>           |      | 7000 QM                                                                  |                                         |
| <b>Offene-Wellenarten</b>           |      | 4000 QM                                                                  |                                         |
| <b>Standard-Wellenarten</b>         |      | E/B/C/EE/EB/BC/AC/AAC                                                    |                                         |
| <b>Sonder-Wellenarten</b>           |      | G/F/GE/FE/FB/FC/BB/EC/AA/EBE/ECE                                         |                                         |
| <b>Offene-Wellenarten</b>           |      | GE/FE/EE/EB                                                              |                                         |
| <b>Stapelhöhe (incl. Palette)</b>   | min. | 1.200 mm                                                                 |                                         |
|                                     | max. | 2.000 mm                                                                 |                                         |
|                                     |      | Eine stückzahlgleiche Palettierung ist i.d.R. nicht möglich              |                                         |
| <b>Formatgrößen</b>                 |      | <b>Wellenmaß in mm</b>                                                   | <b>Haulänge in mm</b>                   |
| Ein-/Zweiwellig                     | min. | 280                                                                      | 500                                     |
| AC und AAC                          | min. | 350                                                                      | 800                                     |
| Vorgenannte Wellenarten             | max. | 2.450                                                                    | 5.500                                   |
| Vorgenannte Wellenarten <b>oder</b> | max. | 3.310                                                                    | 2.450                                   |
|                                     |      | Mindeststapelhöhe 500 mm                                                 |                                         |
| <b>Rillerzahl</b>                   |      | max. 30<br>3-Punkt-Profil                                                | max. 42<br>3-Punkt-Profil               |
| <b>Rillabstand</b>                  |      | 2 Rillabstände in Folge mind. 57 mm                                      | 1. auf 3. Riller mind. 72 mm            |
| <b>Rillerprofile</b>                |      | 3-Punkt, 5-Punkt und Kopf/Flach                                          | 3-Punkt                                 |
| <b>Maßgenauigkeit</b>               |      | +/- 1mm pro Meter                                                        |                                         |
| Haulänge                            |      | +/- 2mm                                                                  |                                         |
| Breite                              |      | +/- 2mm                                                                  |                                         |
| Riller                              |      | +/- 2mm                                                                  |                                         |
| <b>Palettierung</b>                 |      | DB-Euro-Paletten 1200x800x144 mm zum sofortigen Tausch                   |                                         |
|                                     |      | Einweg-Paletten 1200x800x130 mm                                          | Sonderpaletten auf Anfrage (nur Zorbau) |
| <b>Versandart</b>                   |      | per LKW durch Transportdienstleister                                     |                                         |
| Formate auch mit Aufreißband        |      | ja                                                                       | nein                                    |
| <b>Zertifizierungen</b>             |      |                                                                          |                                         |
| DIN EN ISO 9001                     |      | ja                                                                       | nein                                    |
| DIN EN ISO 22000                    |      | ja                                                                       | nein                                    |
| DIN EN ISO 14001                    |      | ja                                                                       | nein                                    |
| OHSAS 18001                         |      | ja                                                                       | ja                                      |
| DIN EN ISO 50001                    |      | ja                                                                       | ja                                      |
| FSC                                 |      | ja                                                                       | ja                                      |

**Wichtige Hinweise:**

Stückzahldifferenzen zwischen Lieferschein und der tatsächlichen Stückzahl in Höhe von +/- 1% sind techn./systembedingt und werden nicht nachberechnet bzw. berechtigen nicht zu einer Rückerstattung. Ferner wird jeweils der unterste und oberste Bogen eines jeden Stapels, als im Preis bereits enthaltene Verpackung angesehen und beim Stückzahlvergleich auch berücksichtigt.

Eurowell behält sich vor, bei Änderungen in der Rohstoffsituation oder aus Dispositionsgründen ggf. andere gleichwertige Zusammensetzungen zu produzieren. Entscheidend hierfür sind die Einhaltung unserer techn. Spezifikationen/Werte unserer Standardsorten in der jeweils aktuellen Fassung, nicht das Flächengewicht oder einzelne Papiergewichte

Unsere Wellpappenformate sind für den Kontakt mit trockenen, nicht fettenden Lebensmitteln geeignet. Dennoch empfehlen wir, dass Lebensmittel nur durch die Verwendung einer geeigneten Zwischenverpackung verpackt werden sollen.

Unsere Standardsorte EW 2.93 ACn ist für den Überseeversand geeignet.

Um eine gute Verarbeitbarkeit unserer Formate zu gewährleisten, empfehlen wir folgende Lagerbedingungen: Temperatur ca. 23 Grad Celsius, Luftfeuchtigkeit ca. 50%.

Stand: März 2019